

# AEROTOP® SPLIT.2 – wirtschaftlich und nachhaltig heizen



## LEISTUNGSSTARK UND BESTE EFFIZIENZ

AEROTOP® SPLIT bietet überlegene Heizeffizienz der Klasse A+++ mit einer hohen Leistungszahl bei A7/W35 von bis zu 5,1.



## NIERDIGE BETRIEBSKOSTEN

AEROTOP® SPLIT.2 ist sowohl bei der Installation als auch im Betrieb kostengünstig und macht Luft-Wasser-Wärmepumpen zu einem wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Heizungssystem. Die Förderfähigkeit der AEROTOP® SPLIT.2 reduziert die Anschaffungskosten zusätzlich.



## KLIMAFREUNDLICHER BETRIEB

Durch die Verwendung des klimafreundlichen Kältemittels R32 wird der CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der AEROTOP SPLIT.2 um mehr als 70% reduziert - dadurch erhalten Sie einen Mehrwert für Ihr Zuhause und schonen gleichzeitig die Umwelt.



## MEHRWERT INTEGRIERT

Das neue Gehäusekonzept verbessert das Design und bietet Raum für Verbesserungen. Daher konnten ein 12 Liter Ausdehnungsgefäß, ein Magnetfilter und die Verteilergruppe integriert werden. Die bessere Wärmedämmung und reduziert die Kondensatbildung und in der bodenstehenden Variante ist sogar der Zirkulationsanschluss enthalten.



## INTELLIGENTE KONNEKTIVITÄT

Das benutzerfreundliche Bedienteil REMOCON PLUS 2 bietet nicht nur einfache und intelligente Bedienung, sondern ist zudem abnehmbar.

# AEROTOP® SPLIT.2 – technische Daten

## Auf einen Blick

- Leistungsgeregelte Luft-Wasser Wärmepumpenserie in SPLIT-Bauweise
- Heizleistung 4-8 kW @A7/W35
- Inneneinheit wandhängend oder kompakt mit integriertem 180l Trinkwarmwasser-speicher (bis 8kW)
- Magnetfilter
- 12l Ausdehnungsgefäß in der Inneneinheit
- Mehrstufige, elektrische Notheizung
- Wärmepumpenregler
- Abnehmbare Bedieneinheit REMOCON PLUS.2 mit integriertem Raumtemperatur- und Raumfeuchtigkeitsfühler für 2-adrigen BridgeNet® BUS
- Kompaktversion mit 180l- Trinkwarmwasserspeicher

## Sicherheit – 24h / 365 Tage

- Schnelle Hilfe an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr
- Professioneller Service durch 300 bestens geschulte Servicemitarbeiter

AEROTOP® SPLIT.2	04.2 M- (C)RX	05.2 M- (C)RX	08.2 M- (C)RX
Leistung Heizbetrieb Qh (min.-max.) bei A7 / W35	1,68 - 6,35	1,68 - 7,57	2,74 - 11,74
Leistungszahl COP bei A7 / W35	5,10	5,00	4,80
Schallleistungspegel Lwa nach EN 12102 (A7 / W55) [dB(A) (Ausseneinheit)]	52	54	56
Schallleistungspegel Lwa nach EN 12102 (A7 / W55) [dB(A) (Inneneinheit)]	35		
GWP / CO2-Äquivalent --/[t]	675 / 0,9	675 / 0,9	675 / 1,2
Abmessungen Ausseneinheit (BxHxT) [mm]	756x1016x348		1106x1016x348
Gewicht Ausseneinheit [kg]	57		83

\*) Energieeffizienzklasse: Raumheizung, XL Warmwasserbereitung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013

Produktlabelspektrum:	Warmwasserbereitung
Systemlabelspektrum:	A+ bis F
	A+++ bis G