

STRATON® ST



BESTE EFFIZIENZ

Energieeffizienzklasse A - beste Klasse nach ErP bei fossilen Brennstoffen.

LEISTUNG OHNE AUFPREIS

Ein Regler für alle Systemfunktionen: Heizung, Warmwasser, Solar, zwei zusätzliche Heizkreise.

Einbindung Zusatzheizkessel für Hybridanlagen.

Bedienung und Fernüberwachung in Verbindung mit REMOCON NET B

KOMFORT OPTIMAL GEREGLT

Automatische Anpassung der Kesselleistung an den Wärmebedarf.

DURCHDACHER KESSELAUFBAU

Wartungsfreundlich, leiser Betrieb, formschönes Design.

PLATZSPAREND & SANIERUNGSFREUNDLICH

Kompakt in der Abmessungen, geringe Stellfläche (<0,5 m²).

Abgasrohr aus Kunststoff erspart aufwändige Kaminsanierung.

FLEXIBLE BRENNSTOFFNUTZUNG

Geeignet für alle Heizölqualitäten und Bioheizöl - wahlweise preisbewusst oder ökologische Betriebsweise

STRATON® ST - technische Daten

AUF EINEN BLICK

- Besonders leise Betriebsweise
- Edelstahl Abgaswärmetauscher
- Wasserseitige Anschlüsse 1:1
- Keine Begrenzung der Rücklauftemperatur, minimale Kesseltemperatur 40 °C
- Neu entwickelte Wasserführung/ -strömung verhindert Sieden und kondensieren im Hauptwärmetauscher
- Zweistufiger Blaubrenner mit drehzahlgesteuertem Gebläse
- Kesselspezifisches Brenner Design, zwei Service Positionen, keine Demontage von Ölleitung oder Luftversorgung zum Service notwendig
- Einfache Inbetriebnahme

SICHERHEIT - 24h/365Tage

- Schnelle Hilfe an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr
- Professioneller Service durch 300 bestens geschulte Servicemitarbeiter

STRATON® ST	18	21	24
Wärmebelastung Q _{max} /CH [kW] min. / max.	12,2 - 19,3	15,0 - 22,5	16,0 - 25,6
Energieeffizienzklasse* [Produkt/System]	B / A	A / A	A / A
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung (Teillast 30%) [%]	102	102	103
Emission N _{0x} [mg/kWh]	<115		
Emission CO[mg/kWh]	<60		
Abmessungen (BXHXT) [mm]	500/1255/730		

*) Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013

Produktlabelspektrum:
Systemlabelspektrum:

Raumheizung
A+++ bis D
A+++ bis G